

AAROWOOD WIN PROTECT® Fenster - Beschichtungssysteme

Produkt – Information 2015/1

Seite 1 von 2

AAROWOOD V-Fugensiegel 435 die lasierende Fugenversiegelung zum zusätzlichen Abdichten von Fugen und Eckverbindungen

Eigenschaften/Vorteile

AAROWOOD V-Fugensiegel 435, dient zur partiellen Versiegelung von Fugen, Eckverbindungen oder Rissen, bei neuen Fenstern oder in der Fensterrenovation durch den Maler. Die Kapillaren im Hirnholz werden dadurch zusätzlich verdichtet und vor eindringender Feuchtigkeit geschützt.

AAROWOOD V-Fugensiegel 435 ist hochelastisch, mit guter Füllkraft. Ergibt zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Entwickelt für die hohen Anforderungen in der Schweiz.

Weitere qualitätsrelevante Eigenschaften:

- Einfachste Anwendung
- überlegene Wasserfestigkeit im Vergleich zu Dispersions - Fugensiegeln
- Längere Wartungsintervalle durch Sättigung der Fugen, Eckverbindungen und Risse
- Enorme Qualitätsverbesserung bei der Renovation

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Unverdünnt anwenden. Spitze der PE Tropfflasche schräg abschneiden. Spitze auf die zu behandelnde Stelle setzen und Fugensiegel mit leichtem Druck die V-Fuge, die Eckverbindung oder Risse auffüllen. Anschliessend mit dem Finger längsseits glattstreichen. Danach, allfällige Fugensiegelreste auf der Fläche, mit einem sauberen Lappen oder feuchtem Schwamm reinigen. Die Fenster müssen vorgängig grundiert sein. Der AAROWOOD V-Fugensiegel 435 wird auf die Grundbeschichtung angewendet. Nach einer Zwischentrocknung von 3 Stunden, kann mit Decklack überspritzt oder überstrichen werden.

Verarbeitungsbedingungen

15 – 25° C. Vor Gebrauch, vor allem in der kalten Jahreszeit, Produkt vor der Verarbeitung mindestens 12 Std. in beheiztem Raum lagern. Wir empfehlen mindestens + 15 °C Objekt- Material- und Raumtemperatur während der Verarbeitung. Frostfrei lagern!

Trockenzeit

3 Stunden bei 23 °C und 50 % rel. Feuchte. Ideal über Nacht.

Lagerfähigkeit

Unangebrochene PE-Tropfflaschen, 24 Monate. Nicht bei Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Sortiment

AAROWOOD V-Fugensiegel 435
die lasierende Fugenversiegelung

Erhältliche Lasur Farbtöne

Design Color 001 Farblos
Design Color 002 Gelblich transparent
Design Color 003 Rötlich transparent
Design Color 004 Schwarz transparent



AAROWOOD V-Fugensiegel 435
die lasierende Fugenversiegelung

Verpackungseinheit pro Farbton

Bezugsmengen: Karton à 6 Stck PE-Tropfflaschen à 200 g netto
Eine Produktinformation 435

Sicherheitstechnische Hinweise

Beachten Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt 435

Diese „Produkte-Information“ muss vor Arbeitsbeginn mit dem Material zusammen, dem Verarbeiter als Anwendungshinweis abgegeben, oder als Arbeitsmittel am Arbeitsplatz vorhanden sein. So vermeiden Sie unnötige und kostenintensive Qualitätsprobleme! Diese Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sie wurden aufgrund sorgfältiger Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann trotzdem nicht daraus abgeleitet werden. Die Verarbeitungsfaktoren im Moment der Arbeitsausführung liegen nicht in unserem Einflussbereich. Für eine detaillierte Beratung stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Durch dieses Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Fragen Sie gegebenenfalls nach der neuesten Ausgabe. **Schutzmassnahmen beim Umgang mit dem Produkt** Der Anstrichstoff soll im flüssigen bzw. nicht völlig ausgetrockneten Zustand nicht in Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen! In jedem Fall entsprechende Reste ordnungsgemäss entsorgen. Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Sorgen Sie auch bei wasserverdünnbaren Produkten jederzeit für gute Belüftung. Es gelten im übrigen die SUVA-Vorschriften, welche bei der Verarbeitung von Anstrichen unbedingt beachtet werden müssen! Bei Unfällen mit Anstrichstoffen immer den Arzt aufsuchen! Beachten Sie die Informationen auf der Produkte-Etikette und das EG-Sicherheitsdatenblatt.

