

AAROWOOD WIN PROTECT® Fenster - Beschichtungssysteme

Produkt – Information 2015/1

Seite 1 von 3

AAROWOOD Montage-Set 782 – für Decklacke

AAROWOOD Montage-Set 783 – für Lasuren

Für kleinste, „kosmetische“ Ausbesserungsarbeiten von Beschädigungen an Fenstern
Praktisch, handlich, einfach - für den Fenstermonteur auf der Baustelle

Wichtige Bestellinformation!

Sie müssen das Montageset 782, oder 783, bei uns, zusammen mit der Farbbestellung für die entsprechende Kundenkommission bestellen. So erhalten Sie aus der gleichen Produktionscharge das entsprechende AAROWOOD Montageset. Damit vermeiden Sie allfällige Farbton- und Glanzgrad Differenzen. Nach der angelieferten Farbbestellung, kann kein Montage-Set mehr nachgeliefert werden. Dann sind nur noch 1kg Dosen aus separater Produktion zum 1kg Preis möglich.

Standardfarbtöne:

Weiss, RAL 9010, 9016, können jederzeit, auch unabhängig einer Kundenkommission als Montage-Set bestellt werden

AAROWOOD Montage-Set 782

Für Decklacke

Verpackungseinheit

Das praktische und handliche AAROWOOD Montageset 782, für **Decklacke**, in PE-Tropfflaschen à 100 g netto. Geliefert in einer PostPac Kartonbox mit folgendem Inhalt:
1 x 100 g Imprägnierung AAROWOOD 410, Basic 00, farblos und
1 x 100 g AAROWOOD MONOWIN 441, im gewünschten Glanzgrad und Farbton.
1 x Produktinformation 782/783

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Unverdünnt anwenden. Spitzen der PE Tropfflaschen zuoberst abschneiden. Etiketten an den Tropfflaschen nicht entfernen. Ausbesserungsarbeiten nicht an der prallen Sonne ausführen, sonst glänzt der Decklack zu stark. Immer schattenseitig arbeiten. Flächige Ausbesserungsarbeiten sind mit dem Montage-Set nicht möglich, sondern nur mit dem Pinsel.

Grundbeschichtung

Bei Beschädigungen bis auf das rohe Holz, die AAROWOOD Imprägnierung 410, Basic 00 farblos, aus der 100 ml PE-Tropfflasche auf einen Finger geben und damit das rohe Holz kleinstflächig austupfen.

Deckbeschichtung

AAROWOOD MONOWIN 441, im gewünschten Glanzgrad und Farbton aus der 100 ml PE-Tropfflasche auf einen Finger geben und damit kleinstflächig austupfen.

AAROWOOD Montageset 783

Für Lasuren

Verpackungseinheit

Das praktische und handliche AAROWOOD Montageset 783, für **Lasuren**, in PE-Tropfflaschen à 100 g netto. Geliefert in einer PostPac Kartonbox mit folgendem Inhalt:
1 x 100 g Imprägnierung AAROWOOD 410, im gewünschten Basic Farbton 00 – 21
1 x 100 g AAROWOOD LAS 445, im gewünschten Glanzgrad und Design Color Farbton 001 – 004.
1 x Produktinformation 782/783

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. AAROWOOD 410 in Basic-Farbtönen, muss mehrmals täglich aufgeschüttelt werden. Sonst ergeben sich Farbtondifferenzen. Unverdünnt anwenden. Spitzen der PE Tropfflaschen zuoberst abschneiden. Etiketten an den Tropfflaschen nicht entfernen.

Ausbesserungen

Ausbesserungsarbeiten nicht an der prallen Sonne ausführen, sonst glänzt der Decklack zu stark. Immer schattenseitig arbeiten. Flächige Ausbesserungsarbeiten sind mit dem Montage-Set nicht möglich, sondern nur mit dem Pinsel.

Grundbeschichtung

Bei Beschädigungen bis auf das rohe Holz, die AAROWOOD Imprägnierung 410, im gewünschten Basic-Farbtönen 00 - 21, aus der 100 ml PE-Tropfflasche auf einen Finger geben und nur das rohe Holz kleinstflächig austupfen. (Nur auf dem rohen Holz, Restimprägnierung auf der intakten Beschichtung mit einem sauberen Lappen entfernen).

Deckbeschichtung

AAROWOOD LAS 445, im gewünschten Glanzgrad und Design Color Farbtönen 001 – 004, aus der 100 ml PE-Tropfflasche auf einen Finger geben und kleinstflächig austupfen.

Vorteile dieses Montage-Sets

Der Monteur kann kleinstflächige Beschädigungen ohne Pinsel selbst ausbessern. Die Ausbesserungsstellen bleiben somit möglichst klein und sind kaum sichtbar. Das ist mit dem Pinsel nicht möglich. (Die Ausbesserungen geraten damit immer viel zu gross). Grundregel: die Ausbesserung sollte nie grösser als die Beschädigung selbst sein.

Weitere qualitätsrelevante Eigenschaften:

- Einfachste Anwendung
- Kein mühsames Organisieren von Ausbesserungsfarbe
- Praktischer, handlicher und einfacher Einsatz, überall und ohne Pinsel (welcher eintrocknet)
- Enorme Qualitätsverbesserung der Ausbesserungen

Restmaterial des Montage-Sets

Wenn Sie den Rest nach der Abnahme der Fenster nicht mehr benötigen, geben Sie dieses dem Bauherrn, Architekten oder Hausabwart als Dienstleistung ab. Vielleicht ist man darum bereits nach dem Zügeln froh.

Flächige Ausbesserungsarbeiten

Wir empfehlen Ihnen, flächige Ausbesserungsarbeiten bei denen ganze Friese oder grössere Flächen nachgestrichen werden müssen, einem Maler zu übergeben. Beachten Sie diesbezüglich unsere Empfehlungen in den Produktinformationen 441 und 445.

Verarbeitungsbedingungen

15 – 25° C. Vor Gebrauch, vor allem in der kalten Jahreszeit, Produkt vor der Verarbeitung mindestens 12 Std. in beheiztem Raum lagern. Wir empfehlen mindestens + 15 °C Objekt- Material- und Raumtemperatur während der Verarbeitung. Frostfrei lagern!
Ausbesserungsarbeiten nicht an der prallen Sonne ausführen, sonst glänzt der Decklack zu stark. Immer schattenseitig arbeiten.

Trockenzeit

3 Stunden bei 23 °C und 50 % rel. Feuchte

Lagerfähigkeit

Unangebrochene PE-Tropfflaschen:
mit AAROWOOD LAS 445, 24 Monate
Mit AAROWOOD 410, 6 - 9 Monate
Nicht bei Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern.

AAROWOOD Montageset 782 – für Decklacke
AAROWOOD Montageset 783 – für Lasuren**Sortiment****AAROWOOD Montage-Set 782 – für Decklacke**
AAROWOOD Montage-Set 783 – für Lasuren**Farbtöne**

siehe Seite 1

Sicherheitstechnische Hinweise

Beachten Sie bitte die EG-Sicherheitsdatenblätter 410, 441, 445 und die GHS Sicherheitshinweise auf der Produktetikette

Diese „Produkte-Information“ muss vor Arbeitsbeginn mit dem Material zusammen, dem Verarbeiter als Anwendungshinweis abgegeben, oder als Arbeitsmittel am Arbeitsplatz vorhanden sein. So vermeiden Sie unnötige und kostenintensive Qualitätsprobleme! Diese Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sie wurden aufgrund sorgfältiger Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann trotzdem nicht daraus abgeleitet werden. Die Verarbeitungsfaktoren im Moment der Arbeitsausführung liegen nicht in unserem Einflussbereich. Für eine detaillierte Beratung stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Durch dieses Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Fragen Sie gegebenenfalls nach der neuesten Ausgabe. Schutzmassnahmen beim Umgang mit dem Produkt Der Anstrichstoff soll im flüssigen bzw. nicht völlig ausgetrockneten Zustand nicht in Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen! In jedem Fall entsprechende Reste ordnungsgemäss entsorgen. Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Sorgen Sie auch bei wasserverdünnbaren Produkten jederzeit für gute Belüftung. Es gelten im übrigen die SUVA-Vorschriften, welche bei der Verarbeitung von Anstrichen unbedingt beachtet werden müssen! Bei Unfällen mit Anstrichstoffen immer den Arzt aufsuchen! Beachten Sie die Informationen auf der Produkte-Etikette und das EG-Sicherheitsdatenblatt.