

AAROWOOD WIN PROTECT® Fenster - Beschichtungssysteme

Produkt – Information 2015/1

Seite 1 von 2

AAROWOOD Montage-Set 784 – zu AAROWOOD UV-PROTECT 447

Für kleinste, „kosmetische“ Ausbesserungsarbeiten von Beschädigungen an Fenstern
Praktisch, handlich, einfach - für den Fenstermonteur auf der Baustelle

Wichtige Bestellinformation!

Sie müssen das Montageset 784, bei uns, zusammen mit der Farbbestellung für die entsprechende Kundenkommission bestellen. So erhalten Sie aus der gleichen Produktionscharge das entsprechende AAROWOOD Montageset.

Nach der angelieferten Farbbestellung, kann kein Montage-Set mehr nachgeliefert werden. Dann sind nur noch 1kg Dosen aus separater Produktion zum 1kg Preis möglich.

Farbton:

Nature UV

AAROWOOD Montageset 784

Verpackungseinheit

Das praktische und handliche AAROWOOD Montageset 784, in PE-Tropfflaschen à 100 g netto. Geliefert in einer PostPac Kartonbox mit folgendem Inhalt:

1 x 100 g Imprägnierung AAROWOOD 411, Nature UV.

1 x 100 g AAROWOOD UV-PROTECT 447.Nature UV, in der gewünschten Glanzstufe.

1 x Produktinformation 784

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. AAROWOOD 411 muss mehrmals täglich aufgeschüttelt werden. Sonst ergeben sich Farbtondifferenzen. Unverdünnt anwenden. Spitzen der PE Tropfflaschen zuoberst abschneiden. Etiketten an den Tropfflaschen nicht entfernen.

Nur im Innenbereich anwenden auf Holz – Metallfenster.

Ausbesserungen

Ausbesserungsarbeiten nicht an der prallen Sonne ausführen, sonst glänzt der Decklack zu stark. Immer schattenseitig arbeiten. Flächige Ausbesserungsarbeiten sind mit dem Montage-Set nicht möglich, sondern nur mit dem Pinsel.

Grundbeschichtung

Bei Beschädigungen bis auf das rohe Holz, die AAROWOOD Imprägnierung 411 aus der 100 ml PE-Tropfflasche auf einen Finger geben und nur das rohe Holz kleinstflächig austupfen. (Nur auf dem rohen Holz, Restimprägnierung auf der intakten Beschichtung mit einem sauberen Lappen entfernen).

Deckbeschichtung

AAROWOOD UV-PROTECT 447, im gewünschten Glanzgrad aus der 100 ml PE-Tropfflasche auf einen Finger geben und kleinstflächig austupfen.

Vorteile dieses Montage-Sets

Der Monteur kann kleinstflächige Beschädigungen ohne Pinsel selbst ausbessern. Die Ausbesserungsstellen bleiben somit möglichst klein und sind kaum sichtbar. Das ist mit dem Pinsel nicht möglich. (Die Ausbesserungen geraten damit immer viel zu gross). Grundregel: die Ausbesserung sollte nie grösser als die Beschädigung selbst sein.

Weitere qualitätsrelevante Eigenschaften:

- Einfachste Anwendung
- Kein mühsames organisieren von Ausbesserungsfarbe
- Praktischer, handlicher und einfacher Einsatz, überall und ohne Pinsel (welcher eintrocknet)
- Enorme Qualitätsverbesserung der Ausbesserungen

AAROWOOD Montage-Set 784 – zu AAROWOOD UV-PROTECT 447

Für kleinste, „kosmetische“ Ausbesserungsarbeiten von Beschädigungen an Fenstern
Praktisch, handlich, einfach - für den Fenstermonteur auf der Baustelle

Restmaterial des Montage-Sets	Wenn Sie den Rest nach der Abnahme der Fenster nicht mehr benötigen, geben Sie dieses dem Bauherrn, Architekten oder Hausabwart als Dienstleistung ab. Vielleicht ist man darum bereits nach dem Zügeln froh.
Flächige Ausbesserungsarbeiten	Wir empfehlen Ihnen, flächige Ausbesserungsarbeiten bei denen ganze Friese oder grössere Flächen nachgestrichen werden müssen, einem Maler zu übergeben. Beachten Sie diesbezüglich unsere Empfehlungen in den Produktinformationen 447.
Verarbeitungsbedingungen	15 – 25° C. Vor Gebrauch, vor allem in der kalten Jahreszeit, Produkt <u>vor der Verarbeitung</u> mindestens 12 Std. in beheiztem Raum lagern. Wir empfehlen mindestens + 15 °C Objekt- Material- und Raumtemperatur während der Verarbeitung. Frostfrei lagern! Ausbesserungsarbeiten nicht an der prallen Sonne ausführen, sonst glänzt der Decklack zu stark. Immer schattenseitig arbeiten.
Trockenzeit	3 Stunden bei 23 °C und 50 % rel. Feuchte
Lagerfähigkeit	Unangebrochene PE-Tropfflaschen: mit AAROWOOD UV-PROTECT 447, 24 Monate Mit AAROWOOD 411, 6 - 9 Monate Nicht bei Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Sortiment

AAROWOOD Montage-Set 784

Farbton Nature UV

Sicherheitstechnische Hinweise Beachten Sie bitte die EG-Sicherheitsdatenblätter 411, 447

Diese „Produkte-Information“ muss vor Arbeitsbeginn mit dem Material zusammen, dem Verarbeiter als Anwendungshinweis abgegeben, oder als Arbeitsmittel am Arbeitsplatz vorhanden sein. So vermeiden Sie unnötige und kostenintensive Qualitätsprobleme! Diese Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sie wurden aufgrund sorgfältiger Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann trotzdem nicht daraus abgeleitet werden. Die Verarbeitungsfaktoren im Moment der Arbeitsausführung liegen nicht in unserem Einflussbereich. Für eine detaillierte Beratung stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Durch dieses Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Fragen Sie gegebenenfalls nach der neuesten Ausgabe. Schutzmassnahmen beim Umgang mit dem Produkt Der Anstrichstoff soll im flüssigen bzw. nicht völlig ausgetrockneten Zustand nicht in Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen! In jedem Fall entsprechende Reste ordnungsgemäss entsorgen. Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Sorgen Sie auch bei wasserverdünnbaren Produkten jederzeit für gute Belüftung. Es gelten im übrigen die SUVA-Vorschriften, welche bei der Verarbeitung von Anstrichen unbedingt beachtet werden müssen! Bei Unfällen mit Anstrichstoffen immer den Arzt aufsuchen! Beachten Sie die Informationen auf der Produkte-Etikette und das EG-Sicherheitsdatenblatt.